

An das Landratsamt
Rhein-Neckar-Kreis
Ordnungsamt 31.5
Kurfürstenanlage 40

69115 Heidelberg

Anmeldung und Kennzeichnung von Tot- und Lebendfangfallen

- § 5 Absatz 6 LJagdGDVO vom 27.09.1996, GBl. Seite 601-

Hiermit melde ich meine für die Fangjagd

im Jagdbezirk:

im befriedeten Bezirk:

Bitte hier die Straße, Hausnummer und Ort angeben, wo die Jagd ausgeübt werden soll

bestimmten Fallen an, wie umseitig aufgeführt.

Name, Vorname

Geburtsdatum, Geburtsort

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

Anzahl	Fallentyp	Mindestgrößen für den Fangraum
	Carius Fuchswelpenfalle	100 x 40 x 40 x 20 cm
	Eberswalder Jungfuchsfalle	100 x 25 x 25 cm
A	Kastenfalle für Tiere <u>ab</u> Fuchsgröße	Länge: 130 cm Breite: 25 cm Höhe: 25 cm
B	Kastenfalle für Tiere <u>unter</u> Fuchsgröße	Länge: 100 cm Breite: 15 cm Höhe: 15 cm
C	Kastenfalle nur für Wiesel (Wiesel-Wippbrett Kastenfalle)	Länge: 50 cm Breite: 8 cm Höhe: 8 cm vorn, 13 cm hinten
D	Röhrenfalle für alle Haarwildarten, vorwiegend für den unterirdischen Einbau	Länge: 200 cm Durchmesser: 25 cm
E	Abzugseisen (Auslösung auf Zug) für Haarwild	Bügelweite: 37 cm (+ / - 10 %) Mindestklemmkraft: 150 Newton
E	Abzugseisen (Auslösung auf Zug) für Haarwild	Bügelweite: 46 cm (+ / - 10 %) Mindestklemmkraft: 175 Newton
E	Abzugseisen (Auslösung auf Zug) für Haarwild	Bügelweite: 56 cm (+ / - 10 %) Mindestklemmkraft: 200 Newton
E	Abzugseisen (Auslösung auf Zug) für Haarwild	Bügelweite: 70 cm (+ / - 10 %) Mindestklemmkraft: 300 Newton

Anmerkungen zu den Fallentypen A bis D:

Die aufgeführten Fallentypen müssen so beschaffen sein, dass eine Verletzung der gefangenen Tiere ausgeschlossen ist. Mit Ausnahme von Drahtgitter sind deshalb alle Baumaterialien zugelassen. Röhrenfallen müssen eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen. In geschlossenem Zustand müssen die Fangräume abgedunkelt sein. Kontrollöffnungen aus Draht sind zulässig, falls Verletzungen der Tiere ausgeschlossen sind.

Anmerkung zum Fallentyp E:

Abzugseisen mit den Bügelweiten 37 cm (+ / - 10 %) und 46 cm (+ / - 10 %) dürfen nur für Marder und Iltis verwendet werden.